Konflex
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



БАННЕР ЛАМИНИРОВАННЫЙ (а/с) FRONTLIT KONFLEX 340 гр/м²

Доступные ширины: 1,37м; 1,6м; 2,5м; 3,2м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	Frontlit
Вид	Ламинированный
Цвет	Белый
Поверхность	Матовая
Плотность нитей	200*300 D
Структура плетения	18*12
Вес	340 г/м²
Прочность на растяжение вдоль основы	490 Н/5 см
Прочность на растяжение вдоль утка	290 Н/5 см
Прочность на разрыв вдоль основы	40 Н
Прочность на разрыв вдоль утка	30 Н
Адгезия	60 Н/5 см
Температура эксплуатации	-20 до +70 °С
Тип печати	Сольвентная, экосольвентная, УФ

Выше указаны средние показатели. Допустимо ±5% отклонение в приведенных данных.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.