

RS-Foam

ПВХ RS-FOAM

Листы ПВХ пластика RS-Foam имеют ровную матовую поверхность с шелковистой структурой. Поверхность вспененных ПВХ листов RS-Foam идеальна для нанесения красок, цифровой печати, лаков и самоклеящихся пленок. Листы легко обрабатываются и хорошо склеиваются. Возможна сварка и формовка.

ПВХ пластик RS-Foam плотностью $0,55 \text{ г/см}^3$ - отличный материал для производства легких рекламных конструкций, объемных букв, информационных щитов и вывесок.

-  **СТАБИЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ**
-  **БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА**
-  **РОВНАЯ МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
-  **ОДНОРОДНАЯ МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА**
-  **СТАБИЛЬНАЯ ТОЛЩИНА**
-  **ЛЕГКАЯ ОБРАБОТКА**

ПРИМЕНЕНИЕ: POS МАТЕРИАЛЫ / ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ / ВЫВЕСКИ И ЩИТЫ / ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ / ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ БУКВ / ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН И МАГАЗИНОВ

Размеры	2,03 x 3,05 м
Толщины	2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Плотность	$0,55 \text{ г/см}^3$
Твердость по Шору D, не менее	50
Модуль упругости, не менее	700 / 1100 МПа
Рабочая температура	0 – 60 °C
Температура размяг. по Вика	75 °C
Коэф. линейного t°C расшир.	$8 \cdot 10^{-5} \text{ 1/C}^\circ$
Водопоглощ. (24 часа при 23 °)	0,28%
Страна производства	Россия

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам в ТД «Конфлекс»!
Они учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно.
тел.: 8 800 333 08 40 | konflex.ru